

Scelleuse de Barquettes

Top Seal 190

Machine manuelle permettant de sceller hermétiquement tous Types de barquettes CPET, PP, PS, OPS, ainsi que les barquettes carton et aluminium avec différents matériaux compatibles.



Caractéristiques Générales

Découpe et soudure simultanées du film
Outillage d'operculage adapté aux barquettes
Réglage de la température de 90 à 180 °C par potentiomètre
Régulation électronique de la température
Inox alimentaire poli

Caractéristiques techniques

Capacité de soudure: 325 x 265 mm GN 1/2
Laize maxi de la bobine: 350 mm
Diamètre maxi de la bobine: 230 mm
Alimentation: 230 V (Monophasé) + Terre
Puissance: 1000 Watts
Fusible : 5 Ampères (5x20)
Poids: 26 kg

Applications

Plats cuisinés à emporter
Rayon traiteurs traditionnels


Avantages

Le système TOP-SEAL garantit une parfaite étanchéité des emballages grâce à son verrouillage mécanique simple.


Relevage du bras de soudure par vérins à gaz

Relevage barquettes pour GN ½


Pince film anti-rolling pour GN ½



1 empreinte pour
GN ½
GN1/3



2 empreintes pour
GN1/4
CL 750



4 empreintes pour
GN1/8
CL 750

+ outillages suivant barquettes du client.

Z.A de la Fontaine d'Azon - 89100 SAINT-CLEMENT - FRANCE
Tel : 03.86.83.22.30 - Fax : 03.86.83.08.42
www.befor.fr - E-mail : befor@befor.fr

befor

technitrans