

Machine pour films rétractables

RP 40 - 55 - 85

Filmeuses manuelles permettant le conditionnement sous film rétractable.



Caractéristiques Générales

Opération de soudure et de rétraction simultanée
Réglage simple et manuel.
Régulation de la température de rétraction.
Lame soudante avec couverture PTFE.
Plateau mobile adapté au produit à emballer.
Rouleau perforateur
Consommation énergétique réduite.

Options

Plateau INOX
Enrouleur de chute

Caractéristique techniques :

	RP-40	RP-55	RP-85
Tension d'alimentation (Vac/Hz)	220 V – 50 Hz	220 V -50Hz	380 Tri
Puissance (kW)	3.8	4	5,1
Capacité de production (Pc/h)	300		
Dimensions Max. du produit à emballer (mm)	320 x 250 x 150	500 x 380 x 200	800 x 500 x 200
Dimensions Max. de scellage et de coupe (mm)	420 x 280	540 x 390	840 x 590
Dimensions externes (mm)	1160 x 700 x 1120	1260 x 810 x 1165	1950 x 1000 x 1480
Poids (Kg)	80	120	215
Laize Maxi de Bobine	400	600	800
Diamètre Maxi Bobine	200	200	300

Prévoir une alimentation électrique avec une prise de 20A pour RP 40 et 55.
Pour la RP 85 prévoir prise triphasée

Attention : utilisation à une température ambiante supérieure à 10°C